
Serie ACTUAL
40600 Mura. Italiano

La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti e le auguriamo di divertirsi durante la sua costruzione.

Leggere le istruzioni e seguire le indicazioni. Nel caso sorgano dubbi o problemi, si può mettere in contatto con DOMUS KITS[®], S.L.

I nostri ringraziamenti alla BRUGAL ARQUITECTES & ENGINYERS, S.C.P. per averci fornito i piani del preprogetto per lo sviluppo del modellino.

-Assemblare i pezzi del basamento di legno con colla bianca. Disporre una delle due metà in modo inclinato sui cunei forniti. Coprire la parte frontale con il pezzo rettangolare.

-Tagliare le figure dalla sagoma di cartone lungo il loro perimetro. Piegarle lungo la linea tratteggiata, usando un cutter ed un righello per segnare i bordi.

-Ritagliare le aree nere e rivestirle al rovescio con le lamine in PVC fornite, ritagliate secondo le aperture. Attaccarle utilizzando carta adesiva o colla speciale per plastica.

-Attaccare le linguette segnate delle sagome nella loro sedi, poste sulla base di legno. Dopodiché, una con l'altra, fino a formare la struttura di cartone. Considerare che le linguette sono strette per sopportare l'estesa superficie, pertanto la colla fornita (colla bianca per legno) può essere sostituita da un collante più forte. Si raccomanda di prevedere il fatto e di munirsi anche di strumenti ausiliari come: elastici, clip, mollette da bucato, pesi per sostenere la struttura mentre la colla si secca.

-Attaccare con la colla i pezzi di ceramica tra la linea esterna al perimetro delle facciate e la struttura di cartone. Si devono rispettare le linee di porte e finestre.

-Salvo queste piccole eccezioni, generalmente i pezzi di ceramica per costruire la pareti, si devono applicare in modo spontaneo, senza una previa selezione in relazione alle dimensioni (grandi e piccole indistintamente, cercando solo di formare file della stessa altezza). I pezzi si possono aggiustare con una qualsiasi limetta, una con l'altro, per occupare lo spazio o la posizione che risulti necessaria.

-Rivestire il suolo della terrazza con il listello da 0,6x5.

-Verniciare e collocare le travi da 5x5 y 5x10 sulle corrispondenti pareti.

-Tagliare e collocare i listelli da 1x3 nelle loro corrispondenti sedi introno alle porte ed alle finestre.

-Incollare il corpo sporgente del primo piano ed il suo balcone (sul pezzo da 18 x 68).

-Rivestire l'accesso dell'abitazione (sullo stesso piano della facciata di pietra) ed il corpo sporgente con il listello da 2x10.

-Incollare il pezzo da 17x132 sulla terrazza per formare il porticato. Ripetere la stessa operazione con il listello da 2x10 sull'accesso all'abitazione.

-Applicare colla bianca sulle coperture piane e spolverarci sopra la sabbia.

-Verniciare le zone a vista di cartone della facciata.

-Collocare le ringhiere di strisce di lamine in PVC, coronate con il listello da 1x3.

-Verniciare la zona della piscina e collocarvi sopra una lamina in PVC.

-Rivestire il suolo intorno alla piscina con il listello da 0,6x5.

-Costruire la scala ed il viottolo d'accesso all'abitazione con il listello da 1x3.

-Tagliare due frammenti della vaschetta della scatola di polistirene con un cutter e dargli una forma conica. Incollarli e ricoprirli con il flock scuro fornito. Attaccarli nel punto desiderato come fossero cipressi.

Per eseguire tutto questo processo, conviene seguire, come esempio illustrativo, la sequenza fotografica.

Infine, spennellare la base di legno con colla bianca e spolverare con il "flock" fino a quando non rimane ben attaccato. Utilizzare il muschio per decorare il suolo, combinato con vernice color terra e grigia. Questa parte decorativa é molto importante, dato che dona l'aspetto definitivo al modello, pertanto ispiriamoci per ambientarlo a nostro piacere.

DOMUS KITS[®], S.L. spera di avervi offerto un gradevole intrattenimento con il montaggio di questo modello.



Serie
actual
Series

40600 Mura

